



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Effectieve afmeting:	800 × 500 mm bladmaat
Rastermaat:	591 mm binnenwerkse maat van schap tot schap
Ronde buis frame:	□ 25 mm
Schapaantal:	2
Oppervlaktebelasting per schap:	65 kg/m ²
Hoogte bovenste schap:	850 mm
Laadvermogen:	80 kg
Wielen:	4 zwenkwielen, 2 m.blokkeerrem, □ 125
Hoofdconstructie:	open
Gewicht:	16.09 kg
Breedte:	595 mm
Diepte:	895 mm
Hoogte:	950 mm

Serveerwagen in standaarduitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal, materiaal 1.4301. Rond buizenframe ø 25 mm met 2 met vastgelaste, diepgetrokken schappen met 800 × 500 mm met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, met penbevestiging.

De serveerwagen SW 8 × 5 / 2 van Hupfer wordt in een gelaste uitvoering geleverd en is meteen klaar voor gebruik. Deze wagen heeft de grootste nuttige hoogte tussen de bladen en biedt tegelijkertijd een groot aantal aanvullende opties naar keuze. De glad gefelste, omgebogen randen van de bladen zonder holle ruimtes zorgen voor goede reinigingsmogelijkheden en voorkomen dat vuil zich in de hoeken verzamelt.

Aanvraagdatum: 14.09.2022,
13:59:18

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer